

GUMI BENZINKÚTTÖMLŐ



Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-40°C - +55°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

antisztatikus rézszállal

Külső: Fekete, textillenymatos CR gumi,

kopás-, időjárásálló, megtartja a rugalmasságát a teljes hőmérsékleti tartományban

Felhasználható:

A kőolaj származékok szállítására használható 50%-os aromatartalomig

bioetanol (15%); biodízel 20%; kivéve LPG



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekereshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
16	5	0,57	16	48	40	G_BENZK_16_1,6
19	6,0	0,64	16	48	40	G_BENZK_19_1,6
20	6,0	0,67	16	48	40	G_BENZK_20_1,6
25	6,0	0,80	16	48	40	G_BENZK_25_1,6
31,5	6,0	0,97	16	48	40	G_BENZK_31,5_1,6
35	6,0	1,34	16	48	20	G_BENZK_35_1,6
38	7,5	1,43	16	48	20	G_BENZK_38_1,6
40	7,5	1,50	16	48	20	G_BENZK_40_1,6
45	7,5	1,65	16	48	20	G_BENZK_45_1,6
50	7,5	1,81	16	48	20	G_BENZK_50_1,6