

TÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Tartalomjegyzék:

Storz tömlőcsatlakozók	346. oldal
Kamlok tömlőcsatlakozók	351. oldal
TW tartálykocsi csatlakozók	359. oldal
Élelmiszeripari csatlakozók	366. oldal
Cardan tömlőcsatlakozók	367. oldal
Gullemin tömlőcsatlakozók	368. oldal
Triclamp tömlőcsatlakozók	371. oldal
Gőztömlő csatlakozók	373. oldal
Tömlővégek	375. oldal
Karimás tömlőcsatlakozók	377. oldal
Légtömlő csatlakozók	378. oldal
Közcsavarok, átalakítók	381. oldal

Oldalszám



ÉLELMISZERIPARI CSATLAKOZÓK

Típus:

Élelmiszeripari tömlőcsatlakozók

Tömítések:

NBR, EPDM, FPM, H-NBR, MVQ

Szabvány:

DIN 11851

SMS 1145

Illesztés:

Kúpos

Lapos

Tömítés:

U-alakú

Lapos

Menet:

DIN 405/1

DIN 405/1

Üzemi nyomás:

40bar

6bar

Üzemi hőmérséklet:

-30°C +120°C

-40°C +145°C



Névleges átmérő		Tömlő belső átmérő	Menet
mm	Inch	mm	DIN 405/1
15	1/2"	13	RD 34 x 1/8"
20	3/4"	19	RD 44 x 1/6"
25	1"	25	RD 52 x 1/6"
32	1.1/4"	32	RD 58 x 1/6"
40	1.1/2"	38	RD 65 x 1/6"
40	1.1/2"	40	RD 65 x 1/6"
50	2"	50	RD 78 x 1/6"
65	2.1/2"	63	RD 95 x 1/6"
65	2.1/2"	65	RD 95 x 1/6"
80	3"	75	RD 110 x 1/4"
80	3"	80	RD 110 x 1/4"
100	4"	100	RD 130 x 1/4"

További rendelhető élelmiszeripari csatlakozók:



Csatlakozó hegtoldattal



Végzáró és kupak