



**Szín:**

Fekete

**Hőmérséklet:**

+150 C°-ig

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat  
beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, CR gumikeverék, kopás,-

időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

**Felhasználható:**

Folyékony aszfalt, kátrány szállítására nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	8,0	0,88	6	12	10	G_ASZF_20_0,6
25	8,0	1,04	6	12	10	G_ASZF_25_0,6
31,5	8,0	1,25	6	12	10	G_ASZF_31,5_0,6
35	8,0	1,37	6	12	10	G_ASZF_35_0,6
38	8,0	1,59	6	12	10	G_ASZF_38_0,6
40	8,0	1,66	6	12	10	G_ASZF_40_0,6
45	8,0	1,84	6	12	10	G_ASZF_45_0,6
50	8,0	2,01	6	12	10	G_ASZF_50_0,6
63	9,0	2,76	6	12	10	G_ASZF_63_0,6
70	9,0	3,04	6	12	10	G_ASZF_70_0,6
75	9,0	3,24	6	12	10	G_ASZF_75_0,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető