



Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30C° - +100C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, textillenomattal

Felhasználható:

Belső égésű motorok hűtővizeinek szállítására



Belső átmérő	Külső átmérő	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(fm)	
18,0	24,0	4,00	12	40	G_AHUT_18_0,4
20,0	26,0	4,00	12	40	G_AHUT_20_0,4
22,0	28,0	4,00	12	40	G_AHUT_22_0,4
25,0	32,0	4,00	12	40	G_AHUT_25_0,4
28,0	36,0	4,00	12	40	G_AHUT_28_0,4
30,0	38,0	4,00	12	40	G_AHUT_30_0,4
32,0	40,0	4,00	12	40	G_AHUT_32_0,4
35,0	43,0	4,00	12	40	G_AHUT_35_0,4
38,0	46,0	4,00	12	40	G_AHUT_38_0,4
40,0	48,0	4,00	12	40	G_AHUT_40_0,4
45,0	54,0	4,00	12	40	G_AHUT_45_0,4
50,0	60,0	4,00	12	40	G_AHUT_50_0,4
60,0	70,0	4,00	12	40	G_AHUT_60_0,4
70,0	81,0	4,00	12	40	G_AHUT_70_0,4
80,0	92,0	4,00	12	40	G_AHUT_80_0,4
90,0	102,0	4,00	12	20	G_AHUT_90_0,4
100,0	112,0	4,00	12	20	G_AHUT_100_0,4