



GUMI OLAJ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +60 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat
beágyazott acélspirál és rézhuzal

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás,-
időjárásálló, sima vagy textíllenymatos kivitelben

Felhasználható:

Olaj és különböző olajszármazékok szállítására (nem üzemanyagálló)
nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	6,0	1,71	16	48	20	G_OLSZ_20_1,6
25	6,0	1,85	16	48	20	G_OLSZ_25_1,6
31,5	6,5	2,15	12	36	20	G_OLSZ_31,5_1,2
35	6,5	2,26	10	30	20	G_OLSZ_35_1,0
38	6,5	2,35	10	30	20	G_OLSZ_38_1,0
40	6,5	2,41	10	30	20	G_OLSZ_40_1
45	6,5	2,56	8	24	20	G_OLSZ_45_0,8
50	6,5	2,71	8	24	20	G_OLSZ_50_0,8
63	7,5	3,4	7	21	10	G_OLSZ_63_0,7
70	7,5	3,64	6	18	10	G_OLSZ_70_0,6
75	7,5	3,82	6	18	10	G_OLSZ_75_0,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető