



GUMI OLAJTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +60 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilonat

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás,-

időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználható:

Olaj és különböző olajszármazékok szállítására (nem üzemanyagálló)



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4	3,3	0,11	6	19	50	G_OL_4_0,6
6,3	3,5	0,14	6	19	50	G_OL_6,3_0,6
8	3,5	0,17	6	19	50	G_OL_8_0,6
10	3,5	0,20	6	19	50	G_OL_10_0,6
12,5	3,5	0,25	6	19	50	G_OL_12,5_0,6
14	3,5	0,27	6	19	50	G_OL_14_0,6
16	3,7	0,32	6	19	50	G_OL_16_0,6
18	3,7	0,34	6	19	50	G_OL_18_0,6
20	4,1	1,42	6	19	40	G_OL_20_0,6
25	4,1	1,51	6	19	40	G_OL_25_0,6
31,5	4,3	1,67	6	19	40	G_OL_31,5_0,6
35	5,8	2,05	10	32	20	G_OL_35_1
40	5,8	2,22	10	32	20	G_OL_40_1
45	5,8	2,38	10	32	20	G_OL_45_1
50	6,0	2,54	8	26	20	G_OL_50_0,8
55	6,0	2,75	8	26	9	G_OL_55_0,8
63	6,0	2,64	7	23	6	G_OL_63_0,7
70	6,0	2,80	6	19	6	G_OL_70_0,6
75	6,0	2,93	6	19	6	G_OL_75_0,6
80	6,0	3,05	6	19	6	G_OL_80_0,6
90	6,0	3,29	5	15	6	G_OL_90_0,5
100	6,0	3,53	5	15	6	G_OL_100_0,5

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető