



## GUMI OXIGÉNTÖMLŐ

**Szín:**

Kék / fekete

**Hőmérséklet:**

-30 C° - +70 C°

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Kék, sima, EPDM / SBR gumikeverék,

kopás és időjárásálló

Szabvány: EN 559

**Felhasználható:**

Hegesztéshez, oxigén, sűrített levegő szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	
4,0	3,5	0,12	20	60	G_OX_4_2
5,0	3,5	0,14	20	60	G_OX_5_2
6,3	3,5	0,16	20	60	G_OX_6,3_2
8,0	3,5	0,19	20	60	G_OX_8_2
9,0	3,5	0,21	20	60	G_OX_9_2
10,0	3,5	0,21	20	60	G_OX_10_2
12,5	3,5	0,26	20	60	G_OX_12,5_2
16,0	3,7	0,33	20	60	G_OX_16_2
20,0	5,3	0,61	20	60	G_OX_20_2
25,0	5,3	0,76	20	60	G_OX_25_2