



GUMI PRÉSLÉGTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +70 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM / SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, sima, EPDM / SBR gumikeverék,

kopás és időjárásálló

Felhasználható:

Sűrített levegő, víz, egyéb kemikáliák szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	10	50	50	G_PRES_6,3_1
8,0	3,5	0,16	10	50	50	G_PRES_8_1
10,0	3,5	0,19	10	50	50	G_PRES_10_1
12,5	3,5	0,22	10	50	50	G_PRES_12,5_1
16,0	3,7	0,26	10	50	50	G_PRES_16_1
20,0	5,0	0,57	15	75	40	G_PRES_20_1,5
25,0	5,0	0,68	15	75	40	G_PRES_25_1,5
31,5	5,2	0,87	12	60	40	G_PRES_31,5_1,2
35,0	7,1	1,25	12	60	20	G_PRES_35_1,2
38,0	7,1	1,37	12	60	20	G_PRES_40_1
40,0	7,0	1,45	12	60	20	G_PRES_40_1,2
45,0	7,1	1,63	12	60	20	G_PRES_45_1,2
50,0	7,2	1,81	12	60	20	G_PRES_50_1,2