



## GUMI RÉSOLAJ TÖMLŐ

**Szín:**

Fekete

**Hőmérséklet:**

-30 C° - +100 C°

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Külső: Fekete, sima, NBR/PVC gumikeverék,

kopás,- időjárásálló

**Felhasználható:**

Üzemanyagok, olaj és különböző olajszármazékok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	fm	
3,2	2,0	0,04	2,0	50	G_ROLAJ_3,2
3,5	2,0	0,05	2,0	50	G_ROLAJ_3,5
4,0	2,0	0,05	2,0	50	G_ROLAJ_4
4,5	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_4,5
5,0	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_5
5,5	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_5,5
6,0	2,0	0,07	2,0	50	G_ROLAJ_6
7,0	2,0	0,08	2,0	50	G_ROLAJ_7
8,0	2,0	0,08	2,0	50	G_ROLAJ_8
9,0	2,0	0,09	2,0	50	G_ROLAJ_9
10,0	2,0	0,10	2,0	50	G_ROLAJ_10