



Szín:

Átlátszó (piros, barna, kék, sárga, zöld)

Hőmérséklet:

-55°C +200°C-ig / +315°C-ig

Tulajdonság:

Rugalmas / Hajlékony
Erősítés nélküli kivitel
Élelmiszerminőségű
Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Különböző (élelmiszeripari) folyadékok, gázok szállítására



Belső átmérő	Külső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Cikkszám
mm	mm	mm	g / fm	
2	4	1,0	18,0	SZ_TOML_2_4
3	5	1,0	25,0	SZ_TOML_3_5
3	6	1,5	35,0	SZ_TOML_3_6
3	9	3,0	42,0	SZ_TOML_3_9
4	6	1,0	39,0	SZ_TOML_4_6
4	7	1,5	51,0	SZ_TOML_4_7
5	7	1,0	48,0	SZ_TOML_5_7
5	8	1,5	55,0	SZ_TOML_5_8
6	8	1,0	53,0	SZ_TOML_6_8
6	9	1,5	60,0	SZ_TOML_6_9
8	10	1,0	63,0	SZ_TOML_8_10
8	12	2,0	66,0	SZ_TOML_8_12
8	14	3,0	69,0	SZ_TOML_8_14
8	16	4,0	75,0	SZ_TOML_8_16
10	14	2,0	68,0	SZ_TOML_10_14
10	15	2,5	73,0	SZ_TOML_10_15
10	16	3,0	79,0	SZ_TOML_10_16
12	14	1,0	87,0	SZ_TOML_12_14
12	16	2,0	98,0	SZ_TOML_12_16
15	19	2,0	110,0	SZ_TOML_15_19
15	21	3,0	140,0	SZ_TOML_15_21
18	24	3,0	260,0	SZ_TOML_18_24
26	32	3,0	320,0	SZ_TOML_26_32
30	38	4,0	450,0	SZ_TOML_30_38
32	45	6,5	480,0	SZ_TOML_32_45