



## GUMI VÍZ TÖMLŐ

**Szín:**

Fekete / fekete

**Hőmérséklet:**

+100 C°-ig

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék,

kopás,- időjárásálló, sima vagy textíllenymatos kivitelben

**Felhasználható:**

Többfunkciós tömlő, víz, egyéb folyadékok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	6	18	50	G_VIZ_6,3_0,6
8,0	3,5	0,15	6	18	50	G_VIZ_8_0,6
10,0	3,5	0,17	6	18	50	G_VIZ_10_0,6
12,5	3,5	0,22	6	18	50	G_VIZ_12,5_0,6
16,0	3,7	0,26	6	18	50	G_VIZ_16_0,6
18,0	3,7	0,30	6	18	50	G_VIZ_18_0,6
19,0	3,8	0,36	6	18	50	G_VIZ_19_0,6
20,0	3,8	0,38	6	18	50	G_VIZ_20_0,6
25,0	4,1	0,51	6	18	40	G_VIZ_25_0,6
28,0	5,0	0,60	12	36	20	G_VIZ_28_1,2
31,5	4,3	0,68	6	18	40	G_VIZ_31,5_0,6
35,0	5,8	0,98	12	36	20	G_VIZ_35_1,2
40,0	5,8	1,16	10	30	20	G_VIZ_40_1
45,0	5,8	1,32	10	30	20	G_VIZ_45_1
50,0	6,0	1,47	10	30	20	G_VIZ_50_1
55,0	6,0	1,51	7	21	9	G_VIZ_55_0,7
60,0	6,0	1,63	7	21	10	G_VIZ_60_0,7
63,0	6,0	1,53	7	21	6	G_VIZ_63_0,7
75,0	6,0	1,81	7	21	6	G_VIZ_75_0,7
80,0	6,0	1,92	7	21	6	G_VIZ_80_0,7
80,0	5,0	1,85	20	60	40	G_VIZ_80_2
90,0	6,0	2,14	5	15	6	G_VIZ_90_0,5
90,0	7,0	2,10	20	60	40	G_VIZ_90_2
100,0	6,0	2,37	5	15	6	G_VIZ_100_0,5
100,0	7,0	2,35	20	60	40	G_VIZ_100_2
120,0	7,0	3,10	20	60	20	G_VIZ_120_2

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető