

# GUMI VÍZ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

**Szín:**

Fekete / fekete

**Hőmérséklet:**

-30°C - +100 C°

**Tulajdonság:**

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék,

kopás-, időjárásálló, textillenyomatos kivitelben

Többfunkciós tömlő, víz szállítására

**Felhasználható:**

Többfunkciós tömlő, víz szívására és szállítására nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20,0	6,0	0,67	2	6	20	G_VIZSZ_20
25,0	6,0	0,90	2	6	20	G_VIZSZ_25
31,5	6,5	1,26	2	5	20	G_VIZSZ_31,5
35,0	6,5	1,44	1	4	20	G_VIZSZ_35
38,0	6,5	1,58	1	4	20	G_VIZSZ_38
40,0	6,5	1,69	1	4	20	G_VIZSZ_40
50,0	6,5	2,05	1	3	20	G_VIZSZ_50
60,0	6,5	2,67	1	2	10	G_VIZSZ_60
63,0	7,5	2,79	1	2	10	G_VIZSZ_63
70,0	7,5	3,26	0	2	10	G_VIZSZ_70
80,0	7,5	3,46	1	2	10	G_VIZSZ_80
100,0	7,5	4,64	1	2	10	G_VIZSZ_100
110,0	7,5	5,08	1	2	10	G_VIZSZ_110
120,0	8,0	6,03	0	1	6	G_VIZSZ_120
125,0	9,0	6,27	1	2	10	G_VIZSZ_125
140,0	9,0	8,16	0	1	6	G_VIZSZ_140
150,0	9,5	8,71	1	2	10	G_VIZSZ_150
200,0	10,0	12,96	1	2	6	G_VIZSZ_200
250,0	11,0	17,62	1	2	6	G_VIZSZ_250
300,0	11,0	21,03	1	2	6	G_VIZSZ_300

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető