


Gumi univerzális tömlő / Rubber universal hose


Belső / tube / materiál:
Erősítés / reinforcement / :
Külső / cover / materiál:

EPDM gumi / EPDM rubber
 Textil / textil / textil
 EPDM gumi / EPDM rubber

**Műk. hőm / temperature / pracovná
 teplota.:**

-40 °C + 95 °C max.: 110°C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
6	3,5	0,15	20	80	100	G_UNIV_6_2
8	3,5	0,18	20	80	100	G_UNIV_8_2
10	3,5	0,21	20	80	100	G_UNIV_10_2
13	4	0,30	20	80	100	G_UNIV_13_2
16	4	0,35	20	80	100	G_UNIV_16_2
19	4,5	0,47	20	80	50	G_UNIV_19_2
25	5	0,67	20	80	50	G_UNIV_25_2
32	6	1,05	20	80	50	G_UNIV_32_2
38	6,0	1,20	20	80	50	G_UNIV_38_2