

TÖMLŐ CSATLAKOZÓK



Tartalomjegyzék:

Storz tömlőcsatlakozók	346. oldal
Kamlok tömlőcsatlakozók	351. oldal
TW tartálykocsi csatlakozók	359. oldal
Élelmiszeripari csatlakozók	366. oldal
Cardan tömlőcsatlakozók	367. oldal
Gullemin tömlőcsatlakozók	368. oldal
Triclamp tömlőcsatlakozók	371. oldal
Gőztömlő csatlakozók	373. oldal
Tömlővégek	375. oldal
Karimás tömlőcsatlakozók	377. oldal
Légtömlő csatlakozók	378. oldal
Közcsavarok, átalakítók	381. oldal

Oldalszám



PNEUMATIKA GYORSCSATLAKOZÓK

Típus:

Pneumatika gyorscsatlakozó

Üzemi nyomás:

35bar /508psi

Átfolyás:

1950 l/perc

Üzemi hőmérséklet:

-30°C +100°C



Névleges átmérő		Menet	Cikkszám	
mm	Inch			
Anyarész tömlővéggel				
6,3	1/4"	—	TCS_PNEU_AN_TV_6	
8	5/16"	—	TCS_PNEU_AN_TV_8	
10	3/8"	—	TCS_PNEU_AN_TV_10	
13	1/2"	—	TCS_PNEU_AN_TV_13	
Anyarész külső menettel				
—	—	1/4"	TCS_PNEU_AN_KM_6	
—	—	3/8"	TCS_PNEU_AN_KM_10	
—	—	1/2"	TCS_PNEU_AN_KM_13	
Anyarész belső menettel				
—	—	1/4"	TCS_PNEU_AN_BM_6	
—	—	3/8"	TCS_PNEU_AN_BM_10	
—	—	1/2"	TCS_PNEU_AN_BM_13	
Aparész tömlővéggel				
6,3	1/4"	—	TCS_PNEU_AP_TV_6	
10	3/8"	—	TCS_PNEU_AP_TV_10	
13	1/2"	—	TCS_PNEU_AP_TV_13	
Aparész külső menettel				
—	—	1/4"	TCS_PNEU_AP_KM_6	
—	—	3/8"	TCS_PNEU_AP_KM_10	
—	—	1/2"	TCS_PNEU_AP_KM_13	
Aparész belső menettel				
—	—	1/4"	TCS_PNEU_AP_BM_6	
—	—	3/8"	TCS_PNEU_AP_BM_10	
—	—	1/2"	TCS_PNEU_AP_BM_13	