



POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-25 °C +85 °C

Alapanyag:

Poliuretán

beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis és rugalmas

Kopásálló

Olaj és oldószerálló

Felhasználható:

Kis ill. közepes szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok

(faforgács, por, műanyag granulátumok) vegyianyag tartalmú gőzök elszívására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákufterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
20	25,4	120	25	4,0	PUR_020
25	30,4	150	31	4,0	PUR_025
30	36,0	190	38	3,5	PUR_030
32	38,0	200	40	3,5	PUR_032
35	41,6	215	44	3,5	PUR_035
40	46,6	270	40	3,0	PUR_040
45	51,8	300	45	3,0	PUR_045
50	57,0	350	50	3,0	PUR_050
60	66,8	450	60	3,0	PUR_060
70	78,4	490	70	2,5	PUR_070
75	83,8	530	75	2,5	PUR_075
80	89,0	550	80	2,5	PUR_080
90	99,4	610	90	2,5	PUR_090
100	110,4	700	100	2,5	PUR_100
110	120,4	800	110	2,5	PUR_110
120	131,0	1000	120	2,5	PUR_120
125	136,6	1100	125	2,5	PUR_125
130	147,0	1120	130	1,2	PUR_130
140	152,9	1150	140	1,2	PUR_140
150	162,8	1200	152	1,2	PUR_150
160	173,0	1300	160	1,0	PUR_160
180	193,4	1350	180	0,5	PUR_180
200	213,6	1500	200	0,5	PUR_200
228	241,3	1900	185	0,4	PUR_228
250	264,1	2200	210	0,3	PUR_250
300	315,2	2600	250	0,3	PUR_300
350	368,5	3050	300	0,3	PUR_350
400	418,2	3500	350	0,3	PUR_400
450	469,7	4200	410	0,2	PUR_450