



ERŐSÍTETT POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-40°C - +90°C

Alapanyag:

Poliuretán

beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis és rugalmas

Kopás-, olaj és oldószerálló

Spirálok közötti falvastagság: 1,1-1,3mm

Felhasználható:

Közepes szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok

(faforgács, por, műanyag granulátumok), vegyianyag tartalmú gőzök elszívására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
80	86,4	795	90	3,5	PUR_E_080
90	96,4	870	100	3,0	PUR_E_090
100	106,4	955	120	2,5	PUR_E_100
110	116,4	1210	130	2,5	PUR_E_110
120	126,4	1310	140	2,0	PUR_E_120
127	133,4	1360	150	2,0	PUR_E_127
130	136,4	1400	150	2,0	PUR_E_130
140	146,4	1500	160	1,5	PUR_E_140
150	156,4	1580	170	1,5	PUR_E_150
160	166,4	2215	180	1,5	PUR_E_160
180	186,4	2495	210	1,0	PUR_E_180
200	206,4	2735	230	1,0	PUR_E_200
228	234,4	3140	260	0,5	PUR_E_228
250	256,4	3410	290	0,5	PUR_E_250
279	285,4	3835	320	0,5	PUR_E_279
300	306,4	4090	350	0,5	PUR_E_300

További méretek, különböző falvastagsággal rendelhetők.