

POLIURETÁN ÉLELMISZERIPARI SZÍVÓ-NYOMÓ CSIGATÖMLŐ



Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-10°C - +60°C

Alapanyag:

Poliuretán tömlő pvc borítással
beágyazott pvc spirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Erős felépítés
Rugalmas, időjárás-, vegyi anyagálló
Antisztatikus változatban is rendelhető

Felhasználható:

Élelmiszeripari termékek és folyadékok szállítására és szívására (zsíros folyadékok, állateledel, szemcsés anyagok, cukor, liszt)



Belső átmérő	Külső átmérő	Nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
30,0	36,3	5,00	7,0	150	PUR_30_E_SZNY
31,8	37,6	5,00	7,0	155	PUR_32_E_SZNY
35,0	42,0	5,00	7,0	170	PUR_35_E_SZNY
38,1	45,5	5,00	7,0	185	PUR_38_E_SZNY
40,0	47,6	5,00	7,0	195	PUR_40_E_SZNY
45,0	53,2	5,00	7,0	215	PUR_45_E_SZNY
50,0	59,0	5,00	7,0	235	PUR_50_E_SZNY
50,8	59,8	5,00	7,0	235	PUR_51_E_SZNY
60,0	69,2	5,00	7,0	275	PUR_60_E_SZNY
63,5	72,7	5,00	7,0	290	PUR_63_E_SZNY
65,0	74,2	5,00	7,0	290	PUR_65_E_SZNY
70,0	79,8	5,00	7,0	320	PUR_70_E_SZNY
76,2	86,6	5,00	7,0	340	PUR_76_E_SZNY
80,0	91,0	4,00	7,0	365	PUR_80_E_SZNY
90,0	101,6	4,00	7,0	420	PUR_90_E_SZNY
100,0	112,6	4,00	7,0	470	PUR_100_E_SZNY
102,0	114,6	4,00	7,0	470	PUR_102_E_SZNY