



VASTAGFALÚ POLIURETÁN CSIGATÖMLŐ

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-40°C - +90°C

Alapanyag:

Poliuretán

beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis és rugalmas

Kopás-, olaj és oldószerálló

Spirálok közötti falvastagság: 1,5mm

Felhasználható:

Közepes ill. nagy szívóigénybevételre, koptató hatású anyagok

(faforgács, por, műanyag granulátumok), vegyianyag tartalmú gőzök elszívására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
40	47,4	530	50	9,5	PUR_VF_040
45	52,4	595	50	9,0	PUR_VF_045
50	57,4	655	60	9,0	PUR_VF_050
60	67,4	775	70	8,5	PUR_VF_060
63	70,4	810	70	8,0	PUR_VF_063
70	77,4	1000	80	7,5	PUR_VF_070
76	83,4	1080	90	7,0	PUR_VF_076
80	87,4	1135	90	6,0	PUR_VF_080
90	97,4	1270	100	5,0	PUR_VF_090
100	107,4	1405	120	4,0	PUR_VF_100
110	117,4	1540	130	3,2	PUR_VF_110
120	127,4	1675	140	3,0	PUR_VF_120
127	134,4	2155	150	2,9	PUR_VF_127
130	137,4	2200	150	2,6	PUR_VF_130
140	147,4	2365	160	2,4	PUR_VF_140
150	157,4	2530	170	2,0	PUR_VF_150
160	167,4	2695	180	1,8	PUR_VF_160
180	187,4	2770	210	1,5	PUR_VF_180
200	207,4	3070	230	1,2	PUR_VF_200
228	235,4	3485	260	1,0	PUR_VF_228
250	257,4	3815	290	0,8	PUR_VF_250
254	261,4	3875	290	0,8	PUR_VF_254
265	272,4	4040	300	0,7	PUR_VF_265
279	286,4	4250	320	0,7	PUR_VF_279
305	312,4	4640	350	0,7	PUR_VF_305

További méretek rendelhetők.