



PVC CSIGATÖMLŐ (ÁTLÁTSZÓ)

Szín:

Átlátszó, fehér spirállal

Hőmérséklet:

-20 °C - +60 °C

Alapanyag:

Lágyított pvc tömlő, pvc spirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Egyszerűen kezelhető

Flexibilis

UV-sugárzás és ózonálló

Antisztatikus kivitelben is rendelhető

Felhasználható:

Kis ill. közepes szívó és nyomóigénybevételre,
levegő, por, elszívására



Belső átmérő	Tömeg	Falvastagság	Hajl. Sugár	Vákumterh.	Cikkszám
mm	g/m	mm	mm	m/ H ₂ O	
20	140	0,75	30	2,5	P_CSIG_020_Á
25	155	0,75	30	2,5	P_CSIG_025_Á
32	205	0,75	35	2,7	P_CSIG_032_Á
36	230	0,80	44	3,5	P_CSIG_036_Á
40	280	0,80	51	3,0	P_CSIG_040_Á
45	350	0,80	57	3,0	P_CSIG_045_Á
50	430	0,80	63	3,0	P_CSIG_050_Á
60	500	0,85	70	1,6	P_CSIG_060_Á
70	580	0,90	90	1,5	P_CSIG_070_Á
75	640	0,90	95	3,0	P_CSIG_075_Á
80	750	1,00	110	1,5	P_CSIG_080_Á
90	850	1,00	125	1,4	P_CSIG_090_Á
100	970	1,00	160	2,0	P_CSIG_100_Á
110	1100	1,00	190	2,0	P_CSIG_110_Á
120	1200	1,00	200	2,0	P_CSIG_120_Á
150	1600	1,10	270	2,0	P_CSIG_150_Á
180	1850	1,00	450	1,0	P_CSIG_180_Á
200	2200	1,20	600	1,0	P_CSIG_200_Á