

PVC CSIGATÖMLŐ (KÉK)

**Szín:**

Kék, fehér spirállal

Hőmérséklet:

-20 °C - +60 °C

Alapanyag:

Lágyított pvc tömlő, pvc spirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Egyszerűen kezelhető

Flexibilis

UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználható:

Kis ill. közepes szívó és nyomóigénybevételre
levegő, por, elszívására



Belső átmérő	Tömeg	Falvastagság	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	g/m	mm	mm	m/ H ₂ O	
20	140	0,75	30	2,5	P_CSIG_020_K
25	155	0,75	30	2,5	P_CSIG_025_K
32	205	0,75	35	2,7	P_CSIG_032_K
36	230	0,80	44	3,5	P_CSIG_036_K
40	280	0,80	51	3,0	P_CSIG_040_K
45	350	0,80	57	3,0	P_CSIG_045_K
50	430	0,80	63	3,0	P_CSIG_050_K
60	500	0,85	70	1,6	P_CSIG_060_K
70	580	0,90	90	1,5	P_CSIG_070_K
75	640	0,90	95	3,0	P_CSIG_075_K
80	750	1,00	110	1,5	P_CSIG_080_K
90	850	1,00	125	1,4	P_CSIG_090_K
100	970	1,00	140	1,3	P_CSIG_100_K
110	1100	1,00	150	1,2	P_CSIG_110_K
120	1200	1,00	160	1,0	P_CSIG_120_K
150	1600	1,10	180	0,8	P_CSIG_150_K