



PVC PRÉSLÉGTÖMLŐ

Szín:

Átlátszó, Kék

Hőmérséklet:

-5 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Pvc tömlő keresztzsalú erősítéssel

Élelmiszerminőségű (átlátszó)

Flexibilis

Mérsékelt vegyi anyag álló

UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok -

Víz / ivóvíz (átlátszó) -

Kevésbé agresszív anyagok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Robb. nyomás	Cikkszám
mm	mm	bar	bar	
6,0	2,5	17	50	P_PRE_06_1,7
8,0	2,5	15	45	P_PRE_08_1,5
8,0	3,0	20	60	P_PRE_08_2
9,0	3,0	20	60	P_PRE_09_2,0
10,0	2,5	12	36	P_PRE_10_1,2
10,0	3,0	20	60	P_PRE_10_2
13,0	2,2	12	36	P_PRE_13_1,2
13,0	3,0	18	54	P_PRE_13_1,8
13,0	3,0	20	60	P_PRE_13_2
16,0	3,0	12	36	P_PRE_16_1,2
19,0	3,5	10	30	P_PRE_19_1
25,0	3,5	8	24	P_PRE_25_0,8
32,0	4,0	7	21	P_PRE_32_0,7
38,0	5,0	10	30	P_PRE_38_1
50,0	6,0	10	30	P_PRE_50_1