



**Szín:**

Kék / fehér

**Hőmérséklet:**

-25 °C - +60 °C

**Tulajdonság:**

Pvc tömlő, beágyazott pvc spirál erősítéssel

Rugalmas / flexibilis

Alacsony hőmérsékleten is hajlékony

Sima belső felület

**Felhasználható:**

Különböző folyadékok (víz,- szennyvíz)

nyomás ill. vákuum alatti szállítására

Mezőgazdasági alkalmazásokra, öntöző berendezésekhez

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Tömeg	Falvastagság	Hajl. Sugár	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	g/m	mm	mm	bar	m/ H <sub>2</sub> O	
50	1000	4,8	200	5,0	10,0	P_SZE_050_K
60	1250	5,0	240	4,5	9,0	P_SZE_060_K
75	1700	5,5	310	4,0	9,0	P_SZE_075_K
80	1850	6,3	320	3,5	9,0	P_SZE_080_K
90	2150	6,3	360	3,5	9,0	P_SZE_090_K
100	2700	6,7	410	3,0	8,5	P_SZE_100_K
105	2800	6,8	410	3,0	8,5	P_SZE_105_K
110	3000	7,0	450	3,0	8,5	P_SZE_110_K
125	3600	7,5	510	2,5	8,0	P_SZE_125_K
150	5000	9,0	610	2,0	8,0	P_SZE_150_K
200	9800	10	850	2,0	7,0	P_SZE_200_K