



Szín:

Zöld - átlátszó / fehér

Hőmérséklet:

-10 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület
 Beágyazott pvc spirál
 Rugalmas / Flexibilis
 Kopás - időjárásálló
 Mérsékelt vegyi anyag álló
 Élelmiszer minőségű

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok -
 Különböző élelmiszeripari folyadékok szállítására
 Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuarterhelés	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_É
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_É
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_É
36	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_036_É
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_É
45	3,2	5,0	6,0	250	P_SZNY_045_É
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_É
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_É
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_É
70	3,9	4,0	6,0	450	P_SZNY_070_É
75	4,1	4,0	6,0	500	P_SZNY_075_É
80	4,5	4,0	6,0	550	P_SZNY_080_É
90	6,0	4,0	6,0	420	P_SZNY_090_É
100	6,0	4,0	6,0	470	P_SZNY_100_É