



## PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

**Szín:**

Zöld - átlátszó / fehér

**Hőmérséklet:**

-10 °C - +60 °C

**Tulajdonság:**

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás - időjárásálló

Mérsékelt vegyi anyag álló

**Felhasználható:**

Levegő / ipari gázok -

Különböző folyadékok szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi ny.	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H <sub>2</sub> O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_Z
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_Z
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_Z
36	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_036_Z
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_Z
45	3,2	5,0	6,0	250	P_SZNY_045_Z
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_Z
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_Z
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_Z
70	3,9	4,0	6,0	450	P_SZNY_070_Z
75	4,1	4,0	6,0	500	P_SZNY_075_Z
80	4,5	4,0	6,0	550	P_SZNY_080_Z
90	5,0	4,0	6,0	590	P_SZNY_090_Z
100	6,7	3,0	6,0	600	P_SZNY_100_Z