


Gumi élelmiszeripari silótömlő / Rubber silo hose for foods industry /



Belső / tube / materiál:
Erősítés / reinforcement / :

NBR gumi / NBR gumi
Textil + két antisztatikus rézszál/
textil + 2 crossed copper wires
CR elektromos vezető / CR electrically
conductive

Külső / cover / materiál:

-35 °C +80 °C

**Műk. hőm / temperature / pracovná
teplota.:**



Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
50	7,5	1,85	6	20	40	4416205000750400
75	9,0	3,10	6	20	40	4416207500900400
90	10,0	4,00	6	20	40	4416209001000400
100	11,0	5,00	6	20	40	4416210001100400
125	12,0	6,45	6	20	40	4416212501200400
150	12,0	7,70	6	20	40	4416215001200400

Gumi élelmiszeripari szívó-nyomó silótömlő / Rubber suction-delivery silo hose for food industry



Belső / tube / materiál:
Erősítés / reinforcement / :

NBR gumi / NBR gumi
Textil, acélszál + antisztatikus rézszál / Textile,
2 crossed copper wire + zink plated steel wire
helix
CR elektromos vezető / CR electrically
conductive

Külső / cover / materiál:

Műk. hőm / temperature / pracovná

-35 °C +80 °C



Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
50	7,5	1,80	6	20	40	4416305000750400
75	7,5	2,60	6	20	40	4416307500750400
100	8,0	4,05	6	20	40	4416310000800400
110	8,0	4,40	6	20	40	4416311000800400
125	9,0	6,00	6	20	40	4416312500900400
150	9,0	7,60	6	20	40	4416315000900400