


Gumi olaj szívó-nyomó tömlő TM1 / Rubber tanker hose


Belső / tube / materiál:	NBR elektromosan vezető / NBR electrically conductive
Erősítés / reinforcement / :	Textil, acélspirál + antisztatikus rézszám / Textile, 2 crossed copper wire + zink plated steel wire helix
Külső / cover / materiál:	CR elektromosan vezető/ CR electrically conductive
Műk. hőm / temperature / pracovná	-30 °C +90 °C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
19	6,0	0,85	16	64	40	441600190040
25	6,0	1,05	16	64	40	441600250040
32	6,0	1,25	16	64	40	441600320040
38	6,5	1,50	16	64	40	441600380040
50	8,0	2,40	16	64	40	441600500040
63,5	8,0	2,95	16	64	40	441600630040
75	8,0	3,40	16	64	40	441600750040
80	8,0	3,95	16	64	40	441600800040
100	8,0	4,85	16	64	40	441601000040
150	10,0	8,45	16	64	40	441601500040

Gumi olaj szívó-nyomó tömlő Flexioil / Rubber tanker hose


Belső / tube / materiál:	NBR elektromosan vezető / NBR electrically conductive
Erősítés / reinforcement / :	Textil, acélspirál + antisztatikus rézszám / Textile, 2 crossed copper wire + zink plated steel wire helix
Külső / cover / materiál:	CR elektromosan vezető/ CR electrically conductive
Műk. hőm / temperature / pracovná	-30 °C +90 °C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
25	6,0	0,95	16	64	40	441590250040
32	6,0	1,10	16	64	40	441590320040
38	6,0	1,40	16	64	40	441590380040
50	6,5	2,10	16	64	40	441590500040
63,5	8,0	2,70	16	64	40	441590630040
75	8,0	3,00	16	64	40	441590750040
100	8,0	4,40	10	40	40	441591000040