


Gumi olaj szívó-nyomó tömlő TM30 / Rubber tanker hose

Belső / tube / materiál:

NBR elektromosan vezető / NBR electrically conductive

Erősítés / reinforcement / :

 Textil, acélspirál + antisztatikus rézszám /
Textile, 2 crossed copper wire + zinc plated
steel wire helix

Külső / cover / materiál:

SBR/EPDM/ SBR/EPDM

Műk. hőm / temperature / pracovná

-40 °C +90 °C

Belső átmérő / Inside diameter /	Falvastagság / Wall thickness /	Tömeg / Weight /	Üzemi nyomás / Working pressure /	Repedési nyomás / Bursting pressure /	Tekercshossz / Roll /	Cikkszám / Reference /
mm	mm	kg	bar	bar	fm / meters	
13	5,0	0,35	10	30	40	441580130040
16	5,0	0,50	10	30	40	441580160040
19	5,0	0,60	10	30	40	441580190040
25	5,0	0,70	10	30	40	441580250040
30	5,0	0,80	10	30	40	441580300040
32	5,0	0,90	10	30	40	441580320040
35	5,0	1,00	10	30	40	441580350040
38	5,0	1,10	10	30	40	441580380040
40	5,0	1,15	10	30	40	441580500040
50,8	5,5	1,30	10	30	40	441580510040
60	5,5	1,80	10	30	40	441580600040
63	6,0	2,00	10	30	40	441580630040
70	6,0	2,40	10	30	40	441580700040
76	6,0	2,55	10	30	40	441580760040
101,4	7,0	3,90	10	30	40	441581000040
127	8,5	5,00	10	30	40	441581270040
152,4	9,0	7,60	10	30	40	441581520040