

TÖMLŐBILINCS - 9 mm



Csavarház:

Alacsony szénötvözetű, nikkelezett acél

Csavar:

Krómmentes galvanizált acél

Szalag:

Rozsdamentes acél AISI 304 EN 1.4301

Szalag szélesség:

9 mm



Cikkszám	Atmérő		Csomagolási egység	Meghúzási nyomaték
	legkisebb	legnagyobb		
	mm	mm	db/cs	Nm
TB_008-016_09_W1	8	16	100	4,5
TB_008-014_09_W1	8	14	100	4,5
TB_010-017_09_W1	10	17	100	4,5
TB_012-020_09_W1	12	20	100	4,5
TB_015-025_09_W1	15	25	100	4,5
TB_016-024_09_W1	16	24	100	4,5
TB_019-028_9_W1	19	28	100	4,5
TB_020-032_09_W1	20	32	100	4,5
TB_025-040_09_W1	25	40	100	4,5
TB_025-045_09_W1	25	45	50	4,5
TB_032-050_09_W1	32	50	50	4,5
TB_040-060_09_W1	40	60	50	4
TB_050-070_09_W1	50	70	100	4
TB_058-075_09_W1	58	75	100	4
TB_060-080_09_W1	60	80	100	4
TB_070-090_09_W1	70	90	100	4
TB_080-100_09_W1	80	100	100	4
TB_090-110_09_W1	90	110	100	4
TB_100-120_09_W1	100	120	100	4
TB_110-130_09_W1	110	130	100	4
TB_120-140_09_W1	120	140	100	4
TB_140-160_09_W1	140	160	100	4